



TAPPARELLE

New Spazio Tende s.a.s.
di Bruno Francesco & C. località SCORZO s.n.c.
Castelnuovo di Conza (sa) tel 089 522020
www.newspaziotende.it
newspaziotende@gmail.com




Tapparelle

Le tapparelle le dividiamo in tre grandi famiglie, quelle in alluminio forti e leggere, quelle in acciaio robuste e sicure e quelle in PVC estruso (Polivinilcloruro) di ottima qualità, a garanzia di buon isolamento acustico e termico, lunga durata, tenuta dei colori e resistenza agli agenti atmosferici.

Si consiglia per le tapparelle in PVC di misura in larghezza superiore a 140 cm, di richiedere un rinforzo con ferri zincati a forma di "H" inseriti all'interno dell'alveare della stecca, una ogni cinque, questo per evitare avvallamenti centrali al telo. Inoltre, a richiesta, l'avvolgibile potrà essere dotato del kit catenacciolo di sicurezza assicurando così, una notevole resistenza ai tentativi d'intrusione.

diametro d'arrotondamento



H.=1000	Ø =160	H.=1900	Ø =210
H.=1200	Ø =160	H.=2000	Ø =220
H.=1300	Ø =170	H.=2200	Ø =220
H.=1400	Ø =180	H.=2400	Ø =230
H.=1500	Ø =180	H.=2600	Ø =230
H.=1600	Ø =190	H.=2800	Ø =240
H.=1700	Ø =190	H.=3000	Ø =240
H.=1800	Ø =210	H.=3300	Ø =270

RINFORZI indispensabili per tapparelle in PVC di larghezza superiore a 140 cm.




Misure ipotizzate con riferimento alla stecca da 5cm di altezza.



euro



3,900 kg/mq
massima larghezza di impiego 240 cm
barre per un metro d'altezza 20
gli avvolgibili vengono confezionati completi di fermi laterali, terminale in PVC nero e cintino di attacco al rullo.



super



4,300 kg/mq
massima larghezza di impiego 240 cm
barre per un metro d'altezza 18
gli avvolgibili vengono confezionati completi di fermi laterali, terminale in PVC nero e cintino di attacco al rullo.



mignon



3,200 kg/mq
massima larghezza di impiego 240 cm
barre per un metro d'altezza 25
gli avvolgibili vengono confezionati completi di fermi laterali, terminale in PVC nero e cintino di attacco al rullo.






colori tapparelle

alluminio




misura nominale 12 x 55
 massima larghezza di impiego consigliata 420 cm
 barre per un metro d'altezza 18
 gli avvolgibili vengono confezionati
 completi di fermi laterali, terminale in PVC
 nero e cintino di attacco al rullo.



acciaio



misura nominale 13,5 x 58,4
 massima larghezza di impiego 420 cm
 barre per un metro d'altezza 17
 gli avvolgibili vengono confezionati
 completi di fermi laterali, terminale in PVC
 nero e cintino di attacco al rullo.



Lucchetto di sicurezza
intermedio



Terminale in alluminio con
lucchetto di sicurezza

colori alluminio/acciaio



le tonalità dei colori possono essere soggette a tolleranza da fornitura a fornitura
 tecnicamente impossibili da eliminare e quindi non contestabili





colori PVC



le tonalità dei colori possono essere soggette a tolleranza da fornitura a fornitura tecnicamente impossibili da eliminare e quindi non contestabili



cintino bicolore



sistema a sporgere
disponibile sia in ferro zincato che in alluminio.

AVALL	avvolgibili in alluminio	(verniciato standard)	mq	€ 67,80
AVALLL	avvolgibili in alluminio	(verniciato legno)	mq	€ 72,20
AVALLMR	avvolgibili in alluminio	(raffaello-metallic)	mq	€ 76,20
AVVAC	avvolgibili in acciaio	(verniciato standard)	mq	€ 76,00
AVVACL	avvolgibili in acciaio	(verniciato legno)	mq	€ 82,20
AVVACMR	avvolgibili in acciaio	(raffaello-metallic)	mq	€ 84,60
AVVPVCEU	avvolgibili in PVC	(tipo europa)	mq	€ 30,40
AVVPVCSP	avvolgibili in PVC	(tipo super)	mq	€ 36,00
AVVPVCM	avvolgibili in PVC	(tipo mignon)	mq	€ 46,40
LUCINT	lucchetto intermedio		pz	€ 5,90
LUCTER	lucchetto terminale		pz	€ 2,00
TERALL	terminale in alluminio estruso		pz	€ 11,40
CINTBI	cintino bicolore	(rotolo)	pz	€ 34,80
APPSPF	app. a sporgere in ferro	(alt. 180 mm)	pz	€ 57,60
APPSPA	app. a sporgere in all.	(alt. 180 mm)	pz	€ 165,00

min. di fatturazione : avvolgibili 1,50 mq
terminali in all 1,20 ml

